



ALTON PT 4204

DISTACCANTE ESTERNO PER PANNELLI DI FIBRA

CARATTERISTICHE

ALTON PT 4204 è un additivo utilizzato come distaccante esterno durante la produzione di pannelli MDF sottili e in genere di tutti i pannelli di fibra.

Il prodotto contribuisce ad ottenere una superficie più chiusa ed uniforme particolarmente apprezzata quando i pannelli sono destinati alla laccatura.

ALTON PT 4204 viene applicato per nebulizzazione sul pannello umido prima della pressa con sistemi tipo Weko o analoghi. Il prodotto da soluzioni stabili non schiumogene.

ALTON PT 4204 non contiene alchilfenoli etossilati, cere e grassi ed è compatibile con qualsiasi tipo di resina.

COMPOSIZIONE CHIMICA	miscela di tensioattivi e polimeri sintetici
ASPETTO A 20°C	liquido trasparente
CONTENUTO ATTIVO	75 % ca.
pH tal quale	8,0 circa
PUNTO D'INFIAMMABILITA'	non infiammabile

MODALITA' D'APPLICAZIONE

Diluire il prodotto in acqua al 2-5 % regolando quindi il dosaggio in accordo con le caratteristiche richieste.

IMMAGAZZINAMENTO

Il prodotto gela in modo reversibile al di sotto di 0°C; al fine di preservare integre le qualità del prodotto si suggerisce di stoccarlo tra +5° e 50°C.

Se conservato nell'imballo originale sigillato il prodotto ha un tempo di vita di almeno 1 anno.

IMBALLAGGIO

ALTON PT 4204 è fornito in fusti in plastica da 200 kg e/o in cisternette in plastica da 1000 kg netti.